
DHS 63/200

Lineárne H vedenie pre valce ISO 15552 - klzné ložisko




Parametre

Priemer piestu	Ø63
Zdvih	200 mm
Materiál piestnice	Tvrdo chrómovaná oceľ (CK45)

DHS 63/200

Lineárne H vedenie pre valce ISO 15552 - klzné ložisko



Typ	Priemer piestu	A	B	C	Ch1	D	E	F	G	H	ØI	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N	O	P	Q	R	T	U	V	V1	Z
DHS 32/...	Ø 32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	3	19	75	125	187	47	6,6	12	11	6,5	M 6	78	61	32,5	60,7	74
DHS 40/...	Ø 40	115	58	58,2	15	28	11	112	55	12	16	3	24	80	140	207	52	6,6	12	11	6,5	M 6	84	69	38	64	87
DHS 50/...	Ø 50	137	70	70,2	20	34	18,8	134	65	15	20	3	27	78	148	223	57	9	16	15	8,5	M 8	100	85	46,5	69,2	104
DHS 63/...	Ø 63	152	85	85,2	20	34	15,3	147	80	15	20	3	27	106	178	243	47	9	16	15	9	M 8	105	100	56,5	74,7	119
DHS 80/...	Ø 80	189	105	105,5	26	50	25	180	100	20	25	3	27	111	195	267	49	11	20	18	11	M 10	130	130	72	82	148
DHS 100/...	Ø 100	213	130	130,5	26	55	30	206	120	20	25	3	27	128	218	290	49	11	20	18	11	M 10	150	150	89	83	173