

TQ-PCS-12-8

HAFNER

Push-In spojka Priamy tvar




productDataPdf.propertiesHeader

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Rozmer hadice B | Ø8 |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch, vákuum |
| Materiál tesnenia | NBR |
| Teplotný rozsah | -20°C...+80°C |
| Prevedenie | Spojka (iba nástrčná) |
| Fixačná objímka | Poniklovaná mosadz |
| Materiál oporného krúžku | POM |
| Materiál O krúžku | NBR |
| Rozmer hadice A | Ø12 |
| Materiál tela | POM |
| Materiál upínacích pazúrov | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál | POM |
| Dostupnosť | Na sklade |
| Pracovný tlak | -0,95...16 bar |

TQ-PCS-12-8

HAFNER

Push-In spojka Priamy tvar



| Typ | ØD1 | ØD2 | ØP1 | ØP2 | L |
|--------------|-----|-----|------|------|------|
| TQ-PCS-4 | 4 | 4 | 11,1 | 11,1 | 33 |
| TQ-PCS-5 | 5 | 5 | 12,8 | 12,8 | 35,2 |
| TQ-PCS-6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 35,2 |
| TQ-PCS-6-4 | 6 | 4 | 13 | 11,1 | 33,6 |
| TQ-PCS-8 | 8 | 8 | 15,1 | 15,1 | 39,1 |
| TQ-PCS-8-6 | 8 | 6 | 15,1 | 13 | 36,1 |
| TQ-PCS-10 | 10 | 10 | 18,8 | 18,8 | 48,4 |
| TQ-PCS-10-8 | 10 | 8 | 18,8 | 15,1 | 41,8 |
| TQ-PCS-12 | 12 | 12 | 21,5 | 21,5 | 49,2 |
| TQ-PCS-12-8 | 12 | 8 | 21,5 | 15,1 | 46,9 |
| TQ-PCS-12-10 | 12 | 10 | 21,5 | 18,8 | 47,7 |