

AJ 32/100

HAFNER

Kruhový valec - priebežná piestnica



productDataPdf.propertiesHeader

| | |
|----------------------------------|--|
| Prípoj | G 1/8" |
| Závit piestnice | M10 x 1,25 - vonkajší závit |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch |
| Ťažná sila (6 bar) | 394 N |
| Piest | Magnetický |
| Materiál tesnenia | NBR, PU (max. 80°C) |
| Materiál krytu | Eloxovaný hliník |
| Priemer | Ø32 |
| Teplotný rozsah | -20°C...+80°C |
| Materiál telesa valca | Nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál piestu | Eloxovaný hliník |
| Materiál vodiaceho puzdra | Sintrovaný bronz |
| Priemer piestnice | Ø12 mm |
| Zdvih | 100 mm |
| Pracovný tlak | 1...10 bar |
| Prítlačná sila (6 bar) | 458 N |
| Tlmenie | Flexibilné |
| Materiál piestnice | Nehrdzavejúca, kyselinovzdorná oceľ (AISI 316) |
| Funkcia | Dvojčinný |

AJ 32/100



HAFNER

Kruhový valec - priebežná piestnica

| Typ | Ø [mm] | A | B | C | D | K | L | P | AM | EE | KK | SW |
|-----------|--------|----|------------|----|------|----|----|-----|----|--------|-------------|----|
| AJ 32/... | Ø 32 | 12 | M 30 x 1,5 | 38 | 36,5 | 38 | 30 | 96 | 20 | G 1/8" | M 10 x 1,25 | 10 |
| AJ 40/... | Ø 40 | 16 | M 38 x 1,5 | 46 | 44 | 45 | 35 | 111 | 24 | G 1/4" | M 12 x 1,25 | 12 |
| AJ 50/... | Ø 50 | 20 | M 45 x 1,5 | 57 | 55 | 50 | 38 | 120 | 32 | G 1/4" | M 16 x 1,5 | 16 |
| AJ 63/... | Ø 63 | 20 | M 45 x 1,5 | 70 | 67,5 | 50 | 38 | 124 | 32 | G 3/8" | M 16 x 1,5 | 16 |