

# TQ-PAL-8-D8

HAFNER

Prevodník do push-in spojky - koleno




## productDataPdf.propertiesHeader

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Pracovné médium            | Stlačený vzduch, vákuum |
| Materiál tesnenia          | NBR                     |
| Teplotný rozsah            | -20°C...+80°C           |
| Prevedenie                 | Spojka (iba nástrčná)   |
| Fixačná objímka            | Poniklovaná mosadz      |
| Materiál oporného krúžku   | POM                     |
| Materiál O krúžku          | NBR                     |
| Materiál tela              | POM                     |
| Materiál upínacích pazúrov | Nehrdzavejúca oceľ      |
| Materiál                   | POM                     |
| Priemer hadice             | Ø8                      |
| Dostupnosť                 | Na sklade               |
| Pracovný tlak              | -0,95...16 bar          |

# TQ-PAL-8-D8

HAFNER

Prevodník do push-in spojky - koleno



| Typ           | ØD1 | ØD2 | ØP   | L1   | L2   | g    |
|---------------|-----|-----|------|------|------|------|
| TQ-PAL-4-D4   | 4   | 4   | 11,1 | 33,7 | 17,5 | 6,5  |
| TQ-PAL-6-D6   | 6   | 6   | 13   | 34,9 | 19   | 8,1  |
| TQ-PAL-8-D8   | 8   | 8   | 15,1 | 39,1 | 22,8 | 10,6 |
| TQ-PAL-12-D12 | 12  | 12  | 21,5 | 52,2 | 29,6 | 26,7 |