

HIFRK 80/500

HAFNER

Normalizovaný valec - ISO 15552 - piestnica z nehrdzavejúcej ocele - FPM tesnenie stierača



productDataPdf.propertiesHeader


| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Prípoj | G 3/8" |
| Závit piestnice | M20 x 1,5 - vonkajší závit |
| ISO norma | ISO 15552 (v minulosti ISO 6431) |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch |
| Ťažná sila (6 bar) | 2584 N |
| Piest | Magnetický |
| Materiál tesnenia | NBR, PU, FPM tesnenie stierača |
| Materiál krytu | Hliníkový tlakový odliatok |
| Priemer | Ø80 |
| Teplotný rozsah | -20°C...+80°C |
| Materiál telesa valca | Eloxovaný hliník |
| Materiál piestu | Hliník |
| Materiál vodiaceho puzdra | Sintrovaný bronz |
| Priemer piestnice | Ø25 mm |
| Zdvih | 500 mm |
| Pracovný tlak | 1...10 bar |
| Prítlačná sila (6 bar) | 2864 N |
| Tlmenie | Nastaviteľné |
| Materiál piestnice | Nehrdzavejúca ocel' (AISI 304) |
| Funkcia | Dvojčinný |

HIFRK 80/500



HAFNER

Normalizovaný valec - ISO 15552 - piestnica z nehrdzavejúcej ocele - FPM tesnenie stierača



| Typ | Ø [mm] | A | B | D | E | F | G | L | R | AM | BG | EE | KK | SW | VA | VD | WH |
|---------------|--------|----|----|------|------|-----|------|-----|------|----|----|--------|-------------|----|----|------|----|
| HIFRK 32/... | Ø 32 | 12 | 30 | M 6 | 47 | 48 | 26,5 | 94 | 32,5 | 22 | 16 | G 1/8" | M 10 x 1,25 | 10 | 4 | 18 | 26 |
| HIFRK 40/... | Ø 40 | 16 | 35 | M 6 | 54,5 | 54 | 31 | 105 | 38 | 24 | 16 | G 1/4" | M 12 x 1,25 | 13 | 4 | 22 | 30 |
| HIFRK 50/... | Ø 50 | 20 | 40 | M 8 | 65 | 69 | 31 | 106 | 46,5 | 32 | 16 | G 1/4" | M 16 x 1,5 | 17 | 4 | 25,5 | 37 |
| HIFRK 63/... | Ø 63 | 20 | 45 | M 8 | 75 | 69 | 33,5 | 121 | 56,5 | 32 | 16 | G 3/8" | M 16 x 1,5 | 17 | 4 | 26 | 37 |
| HIFRK 80/... | Ø 80 | 25 | 45 | M 10 | 93 | 86 | 40 | 128 | 72 | 40 | 17 | G 3/8" | M 20 x 1,5 | 22 | 4 | 32 | 46 |
| HIFRK 100/... | Ø 100 | 25 | 55 | M 10 | 110 | 91 | 40,5 | 138 | 89 | 40 | 17 | G 1/2" | M 20 x 1,5 | 22 | 4 | 38 | 51 |
| HIFRK 125/... | Ø 125 | 32 | 60 | M 12 | 134 | 119 | 47 | 160 | 110 | 54 | 20 | G 1/2" | M 27 x 2 | 27 | 6 | 46 | 65 |